

## Серия промышленных светильников Olymp Round



Подвесные светильники для высоких пролетов серии Olymp Round предназначены для освещения производственных цехов и складов. Серия представлена мощностью 100Вт и цветовой температурой 4000К и 5000К.

### Основные преимущества:

- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Отсутствие пульсации
- ▶ Высокий коэффициент мощности
- ▶ Литой алюминиевый корпус
- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Универсальность применения

### Технические характеристики:

- ▶ Мощность: 100Вт
- ▶ Входное напряжение: AC100-305В/DC142-431V
- ▶ Коэффициент мощности:  $\geq 0,97$
- ▶ Коэффициент пульсации:  $\leq 1\%$
- ▶ Степень защиты оболочки: IP65
- ▶ Ударопрочность: IK08
- ▶ CRI > 80
- ▶ Гарантия: 5 лет

### Доступные артикулы:

Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип кривой силы света (КСС)	КЦТ, К	Световая отдача, лм/Вт	Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм
V1-I0-70491-04L05-6510040	100	13000	Д	4000	130	Ø350x160
V1-I0-70491-04L05-6510050	100	13000	Д	5000	130	Ø350x160

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton





# НОВИНКА

## Дополнительные аксессуары расширяют возможности применения светильника:

▶ **Крепление поворотное V4-IO-70.0002.OLR-0001**

Используется для накладного монтажа светильника и ориентации светильника под определенным углом. Позволяет осуществлять поворот светильника в диапазоне  $-90^{\circ}$  .. $+90^{\circ}$  с шагом  $20^{\circ}$ .

▶ **Рефлектор V4-IO-70.0036.OLR-0001**

Предназначен для формирования угла рассеивания  $80^{\circ}$  и уменьшения слепящего эффекта. Эффективность 82%.



Аксессуары заказываются отдельно

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

