

НОВИНКА

Серия TAB IP65

Серия TAB IP65 расширяет ассортимент светильников Varton™ для жилищно-коммунального хозяйства. Светильники подойдут для использования как внутри, так с снаружи помещений.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 20 Вт
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К/5000К
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP65
- ▶ Размер изделия 270x270x57 мм
- ▶ Входное напряжение AC220-240V
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >80
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,90
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ К_п светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от -20° до +40°С
- ▶ *Температурный режим аварийного исполнения от +1° до +40°С
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса: поликарбонат
- ▶ Материал рассеивателя: поликарбонат

Артикул	Наименование	Световой поток
V1-U0-00498-21000-6502030	Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 3000К IP65	2000 lm
V1-U0-00498-21000-6502040	Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 4000К IP65	2000 lm
V1-U0-00498-21000-6502050	Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 5000К IP65	2000 lm
V1-U0-00498-21A00-6502040	Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 4000К IP65 EM 1 час	2000 lm
V1-U0-00498-21A00-6502050	Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 5000К IP65 EM 1 час	2000 lm

