

НОВИНКА

С300, С300/N

Новые серии светильников для медицинских и чистых помещений классов 5-9

Характеристики:

- ▶ Мощность 72 Вт
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K/5000K/6500K
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер светильника 1195x595x55 мм
- ▶ AC176-264V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>82
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока ≤1%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от -20°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 100°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал рассеивателя поликарбонат

Артикул	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Способ монтажа
V1-C0-00300-10000-5407240	Св-к мед встр 72Вт 4000K 1195*595*55мм IP54 опал	7200 лм	4000K	Встраиваемый
V1-C0-00300-10000-5407265	Св-к мед встр 72Вт 6500K 1195*595*55мм IP54 опал	7000 лм	6500K	Встраиваемый
V1-C0-00300-20000-5407240	Св-к мед наклад 72Вт 4000K 1195*595*55мм IP54 опал	7200 лм	4000K	Накладной
V1-C0-00300-20000-5407265	Св-к мед наклад 72Вт 6500K 1195*595*55мм IP54 опал	7000 лм	6500K	Накладной

Уточняйте подробности у менеджеров Varton

