

### Светильники светодиодные для растений PPG-WP Agro

Предназначены в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста



**УСКОРЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ**

**ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ**

Максимально до 10 шт



**ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

Высокая степень защиты IP65



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Цвет свечения: красный – 650 нм, синий – 450 нм
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: 180–265 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: –20...+40°С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPG-WP 1200/L Agro 36w

Артикул		Фотонный поток, мкмоль/с	Освещаемая площадь, м <sup>2</sup> (0,1м/0,2м/0,3м/0,4м/0,5м)	Фотосинтетически активное излучение, мкмоль/м <sup>2</sup> ×с (0,1м/0,2м/0,3м/0,4м/0,5м)			
<b>PPG-WP 1200/L Agro 36w IP65</b>		46,0	0,42 / 0,84 / 1,26 / 1,68 / 2,10	186 / 99 / 71 / 51 / 41			
Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Кол-во в линию, шт.	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5007765	4895205007765	<b>PPG-WP 1200/L Agro 36w IP65</b>	36	10	1215x40x45	0,42	1/12