

НОВИНКА

Olymp 2.0 High Temp






Серия универсальных промышленных светильников, предназначенных для использования в помещениях с повышенной температурой окружающей среды

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур
- ▶ Линзы из поликарбоната
- ▶ Высокая светоотдача
- ▶ Широкий выбор оптики

Ассортимент:

Светильники	Мощность	КЦТ, К	КСС	Модификации
	50 Вт	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 4000K </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #add8e6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 5000K </div>	30° 60° 90° 120° 30°x110°	<div style="background-color: #ff8c00; color: white; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">DALI</div>
	75 Вт			
	100 Вт			
	150 Вт			
	200 Вт			
	250 Вт			

Мощности и форм-факторы

Olymp 2.0 High Temp 50 Вт



380x360x176 мм
7 кг

Olymp 2.0 High Temp 150 Вт



569x353x190 мм
11 кг

Olymp 2.0 High Temp 75 Вт



380x360x176
7 кг

Olymp 2.0 High Temp 200 Вт



569x533x190 мм
15 кг

Olymp 2.0 High Temp 100 Вт



380x533x176
8 кг

Olymp 2.0 High Temp 250 Вт



569x533x190 мм
15 кг

Технические характеристики серии Olymp 2.0 High Temp

Диапазон входного напряжения (AC)	90 - 305 В
Диапазон входного напряжения (DC)	127 - 300 В
Светоотдача	150 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +75°C.
Гарантия	36 мес
Срок службы светодиодов	50 000 часов

