



НОВИНКА

DL-01 в цвете вашего проекта

Встраиваемые светильники серии DL-01 Varton™ теперь доступны для заказа в сером и черном цвете со сроком поставки до 15 дней без удорожания в цене.



Покраска в другие цвета RAL возможна по запросу со сроком до 30 дней, уточняйте подробности у менеджеров Varton™

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 11W/16W/25W/40W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>82
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2
- ▶ Температурный режим от -20 до +40 градусов С
- ▶ Угол светового потока 90°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Тип монтажа встраиваемый
- ▶ Исполнение DALI
- ▶ Аварийное исполнение

| Серия | Цветовая температура | Размер, мм | Монтажный размер, мм | Световой поток |
|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| DL-01 11 Вт | 3000K | 116x55 | 100 | 900 лм |
| DL-01 11 Вт | 4000K | 116x55 | 100 | 900 лм |
| DL-01 16 Вт | 3000K | 190x75 | 165 | 1300 лм |
| DL-01 16 Вт | 4000K | 190x75 | 165 | 1300 лм |
| DL-01 25 Вт | 3000K | 190x75 | 165 | 2000 лм |
| DL-01 25 Вт | 4000K | 190x75 | 165 | 2000 лм |
| DL-01 40 Вт | 3000K | 230x84 | 200 | 3200 лм |
| DL-01 40 Вт | 4000K | 230x84 | 200 | 3200 лм |

Уточняйте подробности у менеджеров Varton



НОВИНКА

Артикулы для заказа:

Серый RAL7045 матовый

| Артикул | Мощность | Световой поток | Размер | Монтажный размер | Цветовая температура |
|---------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|----------------------|
| V1-R0-H0011-10000-4401130 | 11W | 900 lm | 116x48 mm | Ø 100 mm | 3000K |
| V1-R0-H0011-10000-4401140 | 11W | 900 lm | 116x48 mm | Ø 100 mm | 4000K |
| V1-R0-H0083-10000-4401630 | 16W | 1300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 3000K |
| V1-R0-H0083-10000-4401640 | 16W | 1300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 4000K |
| V1-R0-H0083-10000-4402530 | 25W | 2300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 3000K |
| V1-R0-H0083-10000-4402540 | 25W | 2300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 4000K |
| V1-R0-H0084-10000-4404030 | 40W | 3600 lm | 230x84 mm | Ø 200 mm | 3000K |
| V1-R0-H0084-10000-4404040 | 40W | 3600 lm | 230x84 mm | Ø 200 mm | 4000K |

Черный RAL9005 матовый

| Артикул | Мощность | Световой поток | Размер | Монтажный размер | Цветовая температура |
|---------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|----------------------|
| V1-R0-T0011-10000-4401130 | 11W | 900 lm | 116x48 mm | Ø 100 mm | 3000K |
| V1-R0-T0011-10000-4401140 | 11W | 900 lm | 116x48 mm | Ø 100 mm | 4000K |
| V1-R0-T0083-10000-4401630 | 16W | 1300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 3000K |
| V1-R0-T0083-10000-4401640 | 16W | 1300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 4000K |
| V1-R0-T0083-10000-4402530 | 25W | 2300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 3000K |
| V1-R0-T0083-10000-4402540 | 25W | 2300 lm | 190x75 mm | Ø 165 mm | 4000K |
| V1-R0-T0084-10000-4404030 | 40W | 3600 lm | 230x84 mm | Ø 200 mm | 3000K |
| V1-R0-T0084-10000-4404040 | 40W | 3600 lm | 230x84 mm | Ø 200 mm | 4000K |