

Серия TAB IP65

Квадратные светильники со степенью защиты IP65. Используются для освещения объектов жилищной инфраструктуры, подсобных помещений, прилегающих территорий, переходов. Монтаж осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхности, комплект креплений входит в поставку. Корпус - ударопрочный поликарбонат, рассеиватель - белый матовый из поликарбоната.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 20 Вт
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К/5000К
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP65
- ▶ Размер изделия 270x270x57 мм
- ▶ Входное напряжение AC220-240V
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >80
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,90
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ К_п светового потока ≤5%
- ▶ Световой поток в аварийном режиме 500лм
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от -20° до +40°С
- ▶ *Температурный режим аварийного исполнения от +1° до +40°С
- ▶ Гарантия 5 лет **
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса: поликарбонат
- ▶ Материал рассеивателя: поликарбонат

| Артикул | Наименование | Световой поток |
|---------------------------|---|----------------|
| V1-U0-00498-21000-6502030 | Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 3000К IP65 | 2000 lm |
| V1-U0-00498-21000-6502040 | Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 4000К IP65 | 2000 lm |
| V1-U0-00498-21000-6502050 | Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 5000К IP65 | 2000 lm |
| V1-U0-00498-21A00-6502040 | Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 4000К IP65 EM 1 час | 2000 lm |
| V1-U0-00498-21A00-6502050 | Св-к накл TAB 270*270*57 мм 20 Вт 5000К IP65 EM 1 час | 2000 lm |



**Гарантия 3 года для аварийного исполнения

Уточняйте цены и подробности у менеджеров Varton™

